



FICHA TECNICA

LIMPIADOR DE HONGOS

Código: 718

Descripción	Solución transparente a base de	e materias fungicidas que destruye y frena el	
Descripcion	desarrollo de hongos y mohos.		
Propiedades	* Actúa en profundidad, evitando que el hongo se reproduzca.		
Tropiedades	* Transparente. No provoca amarilleamiento en los acabados.		
Usos	Exterior. Para las fachadas, maderas y otros soportes porosos en el exterior que		
	sufren del crecimiento de los hongos.		
	Aplicado en el soporte antes de pintar o repintar, destruye y evita la aparición de		
	musgo, moho y algas ("verdín").		
Colores y tamaños	Incoloro 1 L		
Características técnicas	<u>Composición</u>		
	Aspecto	Líquido.	
	Color	Incoloro.	
	Densidad	1,00 kg/l	
	Secado a 23°C	1 - 2 horas	
	Repintado a 23°C	Después de 24 horas.	
	Rendimiento teórico	8 - 10 m ² / litro en soportes muy poco porosos.	
		El rendimiento práctico varía en función del tipo y	
		estado de la superficie, de la absorción del soporte	
		así como del modo de aplicación.	
	Valor COV (UE):	Exento.	
Modo de empleo	Espectro de acción		
_	Aerobacter aerogenes	Proteus vulgaris	
	Brucella abortus	Streptococcus lactis	
	Escherichia coli	Torulopsis utilis	
	Listarella monocytogenes	Saccharomyces cerevisiae	
	Niesseria catarralis	Spirogira fluviatilis	
	Pasteurella sonnei	Clamidomonas spec.	
	Pseudomonas aeruginosa	Volvox aureus	
	Salmonella typhosa Stafilococcus aureus	Chlorococcus humicola	
		Anabena elliptica Diatona vulgare	
	Streptococcus faecalis Streptococcus pyogenes	Chlorella sp	
	Sureprococcus pyogenes	Chlorena sp	
	Condición de aplicación		
	Útiles de aplicación	Brocha o rodillo	
	Dilución	Listo al uso	
	Limpieza de utensilios	Agua.	
	Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35°C	
	Sistema de aplicación		
	Preparación previa	Limpiar al máximo con un cepillo duro con el fin	
	Tropulation provide	de eliminar mohos, líquenes, y algas.	
	Superficies efectedes	Aplicar can breaks a radilla a impressor	
	Superficies afectadas	Aplicar con brocha o rodillo e impregnar abundantemente Limpiador de Hongos en toda la	
		superficie afectada y dejar que actúe durante 24	
		horas.	
		IVAND.	
	Superficies pintadas	Para el pintado de otros materiales o situaciones	
		específicas no contempladas en esta Ficha	
		Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico	
		Comercial.	

LIMPIADOR DE HONGOS

	Observaciones No aplicar en soportes helados o en base de deshielo. En algunos casos extremos puede ser necesario repetir la aplicación con Limpiador de Hongos.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 07/06





La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usanio debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto uno se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.



Código: 718

